ENOLA_C

spot voor 1-fase hoogspanningsrail, led, 3000K, zwart, 55°, incl. 1-fase adapter

Draai- en kantelbare hoogspanning ledspot ENOLA_C met bijbehorende adapter voor het eenfase hoogspanningsrail-systeem. De met een warm witte, krachtige COB LED uitgeruste spot is in meerdere kleuren en stralingshoeken verkrijgbaar. Als accessoire voor de cilindervormige spot zijn bijpassende sierring met gestructureerde diffusorglazen verkrijgbaar. Deze lamp bevat ingebouwde ledlampen.





TECHNISCHE DATEN

Art.nr.:	1000712
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Secundaire stroom / secundaire spanning	500 mA/V
Verticaal kantelbereik	90 °
Horizontaal draaibereik	350 °
Lengte	10.5 cm
Hoogte	14.8 cm
Diameter	10.0 cm
Nettogewicht	0.643 kg
Brutogewicht	0.894 kg
IP-code	IP 20
Veiligheidsklasse	I
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Rail plafond,Rail wand
Wattage	11 W
Lumen	900 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	55 °
Kleur	zwart
CRI	>80
Binning	6
LXXBXX gegevens	70/50

Levensduur	40000 h
BIG WHITE pagina	521

Notizen