DOLIX OUT QPAR51

rechthoekig, chroom

De DOLIX OUT hoogspanning plafondinbouwarmatuur is van aluminium vervaardigd en met een glas ter bescherming tegen spatwater uitgerust. Met de beveiligingsklasse IP44 is ze in de buitenlucht of in vochtige ruimtes te gebruiken. Dankzij de ingebouwde GU10 hoogspanningsfitting is de DOLIX OUT plafondinbouwarmatuur geschikt voor rechtstreekse aansluiting op 230 V netspanning.



TECHNISCHE DATEN

Art.nr.:	1001170
Fitting	GU10
Lichtbronnen	QPAR51
Aantal fittingen	1
Inclusief lampen	0
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Lengte	8.8 cm
Breedte	8.8 cm
Hoogte	11.0 cm
Inbouwdiameter	6.8 cm
Inbouwdiepte	11.0 cm
Nettogewicht	0.211 kg
Brutogewicht	0.253 kg
IP-code	IP 65
Veiligheidsklasse	II
Slagvastheidsklasse	IK02
Slagvastheid	0,20000000000000001 Joule
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Wattage	50 W
Kleur	chroom
BIG WHITE pagina	402

Leuchtmittelempfehlung

1004972	Led QPAR51 , lichtbron GU10 2700 K 36º
1005076	Led lichtbron QPAR51 , GU10, 2700 K, wit
1005079	Led lichtbron QPAR51 , GU10, 3000 K, wit
560122	MASTER LED GU10 , Philips, 3,5 W, 40°, 2700 K, dimbaar

Notizen