# NUMINOS® MOVE DL XL

**Indoor led plafondinbouwlamp zwart/chroom 3000 K 55° draai- en zwenkbaar**

Van hotels en kantoren tot bedrijfsmatige of particuliere ruimtes. Van de toepassing van de techniek tot aan de details van het design: de modulaire Down- en Spotlights zijn altijd zo te configureren dat ze voldoen aan de vereisten van de planning of de situatie in de ruimte. Hoe veelzijdiger uw project is, des te meer u profiteert van het NUMINOS® armaturensysteem. Dankzij de uitgebreide keuze aan modules is er voor elke behoefte een passende lichtoplossing. De vrij configureerbare en combineerbare NUMINOS® armaturenserie biedt samen met de passende drivers meer dan duizend mogelijkheden. Zoals de 30° zwenkbare en 355° draaibare downlight. Deze heeft reflectoren met halfverstrooiingshoeken van 20°, 40° of 55°zodat u krachtige lichtaccenten aan kunt brengen op wanden in kantoren en veranderlijke objecten zoals producten in shops. Bij een uitstekende product- en lichtkwaliteit. Voor elk systeemvermogen kiest u heel eenvoudig de passende led-driver (aan/uit, fasedimming, DALI) via de kleurcodering. En de eenvoudige installatie is daarna niet meer dan een formaliteit. Wanneer kiest u voor de modulaire diversiteit van SLV? - Hier gaat u naar de configurator: www.NUMINOS.-SLV.com

## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| **Art.nr.:** | 1003729 |
| **Aantal verschillende lichtopeningen** | 1 |
| **Secundaire stroom / secundaire spanning** | 1050 mA/V |
| **Hoogte** | 11.8 cm |
| **Diameter** | 19.0 cm |
| **Inbouwdiameter** | 17.5 cm |
| **Inbouwdiepte** | 13.0 cm |
| **Nettogewicht** | 0.66 kg |
| **Brutogewicht** | 0.706 kg |
| **IP-code** | IP 20 |
| **Veiligheidsklasse** | III |
| **Slagvastheidsklasse** | IK02 |
| **Slagvastheid** | 0,20000000000000001 Joule |
| **Montage** | Inbouw |
| **Montagebeschrijving** | Plafond |
| **Wattage** | 37.4 W |
| **Lumen** | 3500 lm |
| **Lichtkleurtemperatuur** | 3000 Kelvin |
| **Stralingshoek** | 55 ° |
| **Kleur** | zwart |
| **CRI** | >90 |
| **UGR ≤** | 19 |

## Zubehör

| | |
|---|---|
| 1004059 | Led-driver 40 W multi mA |
| 1004066 | Led-driver , 28-40 W 1000 mA PHASE |
| 1004071 | Led-driver , 4,2-50 W 1050 mA DALI |
| 1004798 | NUMINOS® XL , Diffusor Ellips |
| 1004799 | NUMINOS® XL , Diffusor Prisma |
| 1004800 | NUMINOS® XL , Diffusor Frosted |
| 1004801 | NUMINOS® XL , Diffusor Honingraat |

| | |
|---|---|
| **Binning** | 3 |
| **LXXBXX gegevens** | 80/50 |
| **Levensduur** | 50000 h |
| **minimale omgevingstemperatuur** | -20 °C |
| **maximale omgevingstemperatuur** | 40 °C |
| **BIG WHITE pagina** | 39 |

## Notizen