NUMINOS® DL M

Indoor led plafondinbouwarmatuur wit/wit 2700K 40° incl. bladveren

Van hotels en kantoren tot bedrijfsmatige of particuliere ruimtes. Van de toepassing van de techniek tot aan de details van het design: de modulaire Down- en Spotlights zijn altijd zo te configureren dat ze voldoen aan de vereisten van de planning of de situatie in de ruimte. En hoe veelzijdiger uw project is, des te meer u profiteert van het doordachte NUMINOS® verlichtingssysteem, Dankzij de uitgebreide keuze aan modules is er voor elke behoefte een passende lichtoplossing. De vrij configureerbare en combineerbare NUMINOS armaturenserie biedt samen met de passende drivers meer dan duizend mogelijkheden. Zoals de vaste downlight, die met de naar beneden gerichte lichtkegel perfect is als basisverlichting van verschillend grote ruimtes of direct daaronder staande voorwerpen. Bij een uitstekende product- en lichtkwaliteit. Voor elk systeemvermogen kiest u heel eenvoudig de passende led-driver (aan/uit, fasedimming, DALI) via de kleurcodering. En de eenvoudige installatie is daarna niet meer dan een formaliteit. Wanneer kiest u voor de modulaire diversiteit van SLV? Hier gaat u naar de configurator: www.NUMINOS.-SLV.com. Bladveren voor de installatie in massieve plafonds zijn inbegrepen.

TECHNISCHE DATEN

Art.nr.:	1003857
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Secundaire stroom / secundaire spanning	500 mA/V
Hoogte	6.8 cm
Diameter	10.5 cm
Inbouwdiameter	9.0 cm
Inbouwdiepte	7.5 cm
Nettogewicht	0.205 kg
Brutogewicht	0.219 kg
IP-code	IP 20
Veiligheidsklasse	III
Slagvastheidsklasse	IK02
Slagvastheid	0,20000000000000001 Joule
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Wattage	17.55 W
Lumen	1600 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Stralingshoek	40 °
Kleur	wit
CRI	>90
UGR ≤	19

Zubehör

1004054	Led-driver , 30 W 500 mA PHASE
1004064	Led-driver , 21-29,5 W 500/600/700 mA
1004069	Led-driver , 1,5-40,6 W 230/350/500/700 mA
1004790	NUMINOS® I , Diffusor Ellips
1004791	NUMINOS® M , Diffusor Prisma
1004792	NUMINOS® M , Diffusor Frosted
1004793	NUMINOS® M , Diffusor Honingraat

Binning	3
LXXBXX gegevens	80/50
Levensduur	50000 h
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
BIG WHITE pagina	29

Notizen