NUMINOS® DL L

Indoor led plafondinbouwlamp zwart/chroom 4000 K 20°

Van hotels en kantoren tot bedrijfsmatige of particuliere ruimtes. Van de toepassing van de techniek tot aan de details van het design: de modulaire Down- en Spotlights zijn altijd zo te configureren dat ze voldoen aan de vereisten van de planning of de situatie in de ruimte. En hoe veelzijdiger uw project is, des te meer u profiteert van het doordachte NUMINOS® armaturensysteem. Dankzij de uitgebreide keuze aan modules is er voor elke behoefte een passende lichtoplossing. De vrij configureerbare en combineerbare NUMINOS® armaturenserie biedt samen met de passende drivers meer dan duizend mogelijkheden. Zoals de vaste downlight, die met de naar beneden gerichte lichtkegel perfect is als basisverlichting van verschillend grote ruimtes of direct daaronder staande voorwerpen. Bij een uitstekende product- en lichtkwaliteit. Voor elk systeemvermogen kiest u heel eenvoudig de passende led-driver (aan/uit, fasedimming, DALI) via de kleurcodering. En de eenvoudige installatie is daarna niet meer dan een formaliteit. Wanneer kiest u voor de modulaire diversiteit van SLV? - Hier gaat u naar de configurator: www.NUMINOS.-SLV.com

TECHNISCHE DATEN

Art.nr.:	1003963
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Secundaire stroom / secundaire spanning	700 mA/V
Hoogte	8.5 cm
Diameter	13.0 cm
Inbouwdiameter	11.7 cm
Inbouwdiepte	9.0 cm
Nettogewicht	0.42 kg
Brutogewicht	0.449 kg
IP-code	IP 20
Veiligheidsklasse	III
Slagvastheidsklasse	IK02
Slagvastheid	0,20000000000000001 Joule
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Wattage	25.41 W
Lumen	2350 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Stralingshoek	20 °
Kleur	zwart
CRI	>90
UGR ≤	17

Zubehör

1004062	Led-driver , 21-29,5 W 500/600/700 mA
1004065	Led-driver , 30 W 700 mA
1004070	Led-driver , 1,5-40,6 W 250/350/500/700 mA
1004794	NUMINOS® L , Diffusor Ellips
1004795	NUMINOS® L , Diffusor Prisma
1004796	NUMINOS® L , Diffusor Frosted
1004797	NUMINOS® L , Diffusor Honingraat

Binning	3
LXXBXX gegevens	80/50
Levensduur	50000 h
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
BIG WHITE pagina	31

Notizen