PATTA-I

inbouwarmatuur, led, 3000 K, rechthoekig, mat wit, 38°, incl. driver

De innovatieve PATTA-I inbouwarmatuur is voor plafonddiktes tot 25 mm geschikt. Met haar beveiligingsklasse IP65 kan deze in de buitenlucht of in vochtige ruimtes worden gebruikt. Deze set is in mat zwart, mat wit of geborsteld aluminium en in ronde resp. vierkante vorm verkrijgbaar. Door de uitrusting met een krachtige, warmwitte COB led in een vaste houder en de meegeleverde dimbare led voeding kan de set aan alle eisen van algemene verlichting voldoen. De armatuur wordt direct op 230 V netspanning aangesloten.





TECHNISCHE DATEN

Art.nr.:	114431
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Secundaire stroom / secundaire spanning	500 mA/V
Lengte	8.0 cm
Breedte	8.0 cm
Hoogte	4.5 cm
Inbouwdiameter	6.0 cm
Inbouwdiepte	6.0 cm
Nettogewicht	0.274 kg
Brutogewicht	0.33 kg
IP-code	IP 20 / IP 65
Veiligheidsklasse	II
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Dimtechniek	Fase-aansluiting,Fase-afsluiting
Wattage	11 W
Lumen	910 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	38 °
Kleur	wit
CRI	>80
Binning	3

LXXBXX gegevens	70/50
Levensduur	40000 h
BIG WHITE pagina	409

Notizen