# NUMINOS® SPOT PHASE L

**Indoor led plafondopbouwlamp wit/zwart 2700 K 60°**

Het NUMINOS verlichtingssysteem van SLV combineert techniek, design en functionaliteit als geen ander. Met verschillende downlights en spots kunt u duizend lichtontwerpmogelijkheden beleven. Ook met de NUMINOS® SPOT PHASE L led-plafondopbouwarmatuur voor binnen, die overtuigt door de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. Zo creëert u hoogwaardige verlichting voor grotere oppervlakken of u maakt gebruik van een spot voor selectieve verlichting. De plafondinbouwarmatuur overtuigt met een stroomverbruik van 28 Watt, een lichtintensiteit van 2475 lumen, een kleurtemperatuur van 2700 Kelvin en een kleurweergave-index van 90. De eenvoudige montage is dan slechts nog een formaliteit. Wanneer kiest u voor NUMINOS van SLV: de modulaire diversiteit wacht op u?




## TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|---|---|
| **Art.nr.:** | 1004296 |
| **Primaire nominale spanning** | 220-240V ~50/60Hz mA/V |
| **Secundaire stroom / secundaire spanning** | 700mA |
| **Lengte** | 21.3 cm |
| **Hoogte** | 18 cm |
| **Diameter** | 10 cm |
| **Nettogewicht** | 1.08 kg |
| **Brutogewicht** | 1.425 kg |
| **Veiligheidsklasse** | I |
| **Montage** | Opbouw |
| **Montagebeschrijving** | Plafond |
| **Dimbaar** | Ja |
| **Dimtechniek** | Fase-afsnijding |
| **Wattage** | 28 W |
| **Lumen** | 2475 lm |
| **Lichtkleurtemperatuur** | 2700 Kelvin |
| **Stralingshoek** | 60 ° |
| **Kleur** | wit |
| **CRI** | 90 |
| **UGR ≤** | 22 |
| **LXXBXX gegevens** | L80B50 |
| **BIG WHITE pagina** | 76 |

## Lichtbron

| | |
|---|---|
| 791800 | |

## Accessoires

| | |
|---|---|
| 1006169 | NUMINOS® L , Frontring wit |