PIPOFLEX

wandlamp, led, 3000 K, wit

De moderne hoogspannings-led wandarmatuur van de PIPOFLEX-serie overtuigt door zijn doorzichtig en functioneel ontwerp. De krachtige led in de kop van de armatuur is door een met rubber ommantelde flexibele buis met de rozet verbonden. Door de schakelaar aan de rozet is de individueel verstelbare lamp voor vele toepassingen geschikt. Verkrijgbaar in een verscheidenheid moderne behuizingskleuren biedt zich de PIPOFLEX voor vele toepassingsgebieden aan. De armatuur wordt via de ingebouwde driver direct op 230 V aangesloten. Deze lamp bevat ingebouwde ledlampen.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.:	146701
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Secundaire stroom / secundaire spanning	850mA
Lengte	23 cm
Breedte	6.5 cm
Hoogte	12.5 cm
Nettogewicht	0.355 kg
Brutogewicht	0.451 kg
IP-code	IP 20
Veiligheidsklasse	I
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Wand
Wattage	4 W
Lumen	250 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	35 °
Kleur	wit
CRI	80
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	35000 h

Lichtbron

916539	