




PURI

spot voor driefasen hoogspanningsrail, QPAR51, mat zwart, max. 50 W, incl. driefasen adapter

Draai- en kantelbare hoogspanningsspot PURI met bijbehorende adapter voor het driefasen hoogspanning-railsysteem. De aluminium lamp is door de ingebouwde GU-10-fitting voor halogeen en led lichtbronnen geschikt. Voor halogeenlichtbronnen met 5 cm diameter wordt een decoratie om op de lichtbron te plaatsen meegeleverd.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.:	153560
Fitting	GU10
Lichtbronnen	QPAR51
Aantal fittingen	1
Inclusief lampen	Geen
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Kantelbereik	85 °
Horizontaal draaibereik	350 °
Lengte	8.4 cm
Hoogte	9.9 cm
Diameter	3.6 cm
Nettogewicht	0.177 kg
Brutogewicht	0.229 kg
IP-code	IP 20
Veiligheidsklasse	II
Montagebeschrijving	Rail plafond,Rail wand
Wattage	50 W
Kleur	zwart
BIG WHITE pagina	453

Aanbevolen Lichtbronnen

1004972	Led QPAR51 , lichtbron GU10 2700 K 36°
1004973	Led QPAR51 , lichtbron GU10 3000 K 36°
1004974	Led QPAR51 , lichtbron GU10 4000 K 36°
1005081	Led lichtbron QPAR51 , GU10, 4000 K, grijs