





DOWNUNDER OUT LED M

outdoor wandinbouwlamp, LED, 3000 K, antraciet

Met krachtige SMD leds uitgeruste DOWNUNDER OUT LED M wandinbouwlamp serie van aluminium met indirecte, naar beneden gerichte, verblindingsvrije lichtval. Door de beveiligingsklasse IP55 is de lamp geschikt voor buitengebruik. De armatuur wordt direct op 230 V netvoeding aangesloten. Voor een eenvoudige montage bevindt zich een inbouwpot in de leveringsomvang.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|---|------------------------|
| Art.nr.: | 233625 |
| Primaire nominale spanning | 220-240V ~50/60Hz mA/V |
| Secundaire stroom / secundaire spanning | 300mA |
| Breedte | 14 cm |
| Hoogte | 7 cm |
| Diepte | 5 cm |
| Inbouwlengthe | 12.6 cm |
| Inbouwbreedte | 5.8 cm |
| Inbouwdiepte | 7 cm |
| Nettogewicht | 0.318 kg |
| Brutogewicht | 0.362 kg |
| IP-code | IP 55 |
| Veiligheidsklasse | I |
| Montage | Inbouw |
| Montagebeschrijving | Wand |
| Wattage | 4 W |
| Lumen | 85 lm |
| Lichtkleurtemperatuur | 3000 Kelvin |
| Kleur | antraciet |
| CRI | 80 |
| LXXBXX gegevens | L70B50 |
| Levensduur | 25000 h |

Lichtbron

| | |
|--------|---|
| 916417 |  |
|--------|---|

| | |
|-------------------------------|--------|
| minimale omgevingstemperatuur | -25 °C |
| maximale omgevingstemperatuur | 50 °C |
| BIG WHITE pagina | 701 |