




GIMBLE OUT

vloerinbouwarmatuur, led, 3000K, rvs 316, 36°, IP67

De GIMBLE OUT 150 led-vloerinbouwarmatuur met rond afdekpaneel en transparante glazen afdekking is met een ledmodule uitgerust. De kop van de armatuur waarin ook de ledmodule zit kan 90° uit de armatuur worden getrokken. Door beveiligingsklasse IP67 is de armatuur geschikt voor gebruik buiten. Deze wordt direct op 230 V netspanning aangesloten. Deze lamp bevat ingebouwde ledlampen.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1000384
Draai- of kantelbaar	Draai- en zwenkbaar
IP-code	IP 65 / IP 67
Slagvastheidsklasse	IK 08
Slagvastheid	5 Joule
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Vloer, Vloer met accessoires
Mechanische belasting	0 t
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	600 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	13 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Temperatuur bij glas (lichtemissie)	100 °C
Stroboscopisch effect (SVM)	0.12
Lumen	1100 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	36 °
Kleur	roestvrij staal
CRI	80
LXXBXX gegevens	L70B50

Lichtbron

916450	
--------	---

Accessoires

1000655	Vloerinbouwpot , zwart voor DASAR® PREMIUM en GIMBLE OUT
228730	VERBINDINGSBOX , 3-polig, IP68
233792	Huls voor vloerinbouw , met deksel voor DASAR PREMIUM en GIMBLE OUT DN160

Levensduur	35000 h
Lichtval	direct
Hoogte	13.1 cm
Diameter	18 cm
Nettogewicht	3.058 kg
Brutogewicht	3.279 kg
Vorm inbouwopening	rond
Inbouwdiepte	17 cm
Inbouwdiameter	15 cm
BIG WHITE pagina	724