




AKALO 83

DL, plafondinbouwarmatuur voor binnen, 3000K 4200K 5700K instelbaar, wit

Met de armatuur AKALO beschikt u over een universeel toepasbare wand- en plafondarmatuur voor binnen. De lichtkleurtemperatuur is bij alle uitvoeringen instelbaar. De lamp wordt direct op 230 V netspanning aangesloten.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1001264
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Slagvastheidsklasse	IK 02
Slagvastheid	0.2 Joule
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-aansluiting, Fase-afsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	120 mA
Veiligheidsklasse	II
Wattage	9 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Niveau van inschakelstroom	5 A
Duur van inschakelstroom	300 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.01
Lumen	800 / 880 / 850 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000/4000/5700 Kelvin
Stralingshoek	90 °
Kleur	wit
CRI	80

Lichtbron

916471		UGR ≤	28
		LXXBXX gegevens	L70B50
		Levensduur	30000 h
		Lichtval	direct
		Hoogte	6.5 cm
		Diameter	11 cm
		Nettogewicht	0.186 kg
		Brutogewicht	0.243 kg
		Vorm inbouwopening	rond
		Inbouwdiepte	7 cm
		Inbouwdiameter	9.2 cm
		BIG WHITE pagina	407