




NOBLO II

Indoor LED plafondopbouwarmatuur 2700K zilver

Draai- en kantelbare LED-spot NOBLO voor wand- en plafondopbouwmontage. De armatuur overtuigt met een slank design en is daardoor ideaal voor moderne lichtconcepten. De aluminium lamp is met een premium LED-module uitgerust. De armatuur is verkrijgbaar in drie verschillende kleuren van de behuizing, evenals met twee of drie lichtopeningen.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1002975
Aantal verschillende lichtopeningen	2
Draai- of kantelbaar	Draai- en zwenkbaar
IP-code	IP 20
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond,Wand
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-afsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	350 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	16 W
Niveau van inschakelstroom	9 A
Duur van inschakelstroom	23 μ s
Stroboscopisch effect (SVM)	0.03
Lumen	1240 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Stralingshoek	36 °
Kleur	zilver
CRI	80
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	30000 h

Lichtbron

916369	
--------	---

Lichtval	direct
Risk Group	1
Lengte	24 cm
Breedte	10.5 cm
Hoogte	12.7 cm
Nettogewicht	0.676 kg
Brutogewicht	0.919 kg
BIG WHITE pagina	300