




## ENOLA ROUND S

single Outdoor LED wandopbouwarmatuur antraciet

De puristische armaturenseries ENOLA SQUARE en ROUND bestaan uit een cilindrische resp. rechthoekige aluminium constructie en zijn voorzien van krachtige LED. Dankzij de ingebouwde CCT switch kan de lichtkleur bij de installatie worden gewisseld tussen 3000K en 4000K. Door de ingebouwde led-driver vindt de elektrische aansluiting van het armatuur direct op 230 V plaats. Om een zo breed mogelijk toepassingspectrum af te dekken, zijn wandarmaturen met een of twee lichtbronnen in verschillende groottes beschikbaar, evenals plafondarmaturen met een ronde of vierkante vorm. Deze armatuur bevat ingebouwde LED-lampen.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1003422
IP-code	IP 65
Slagvastheidsklasse	IK 06
Slagvastheid	0.2 Joule
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Wand,Wand met accessoires
Aantal bij doorlussen	10
Primaire nominale spanning	100-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	500 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	6 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Niveau van inschakelstroom	4.5 A
Duur van inschakelstroom	30 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.14
Lumen	450 / 500 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000/4000 Kelvin
Stralingshoek	30 °
Kleur	antraciet
CRI	90
LXXBXX gegevens	L70B50

## Lichtbron

916542	
--------	---

## Accessoires

1002853	Afstandhouderset voor Outdoor wandopbouw-lampen antraciet
1005262	ENOLA S , reflector chroom 60°

Levensduur	30000 h
Lichtval	direct
Risk Group	1
Breedte	6.8 cm
Hoogte	16 cm
Diepte	11.5 cm
Nettogewicht	0.828 kg
Brutogewicht	1.02 kg
BIG WHITE pagina	611