




QUAD FRAME 19

Indoor LED-wandopbouwarmatuur TRIAC wit CCT switch 2700/3000K

LED-wandopbouwarmatuur QUAD FRAME 14. De niet zichtbaar ingebouwde LED geeft zijn licht indirect aan het te verlichten oppervlak af. Daardoor wordt een verblindingsvrije verlichting mogelijk gemaakt, bijvoorbeeld van voetpaden en trappen. De QUAD FRAME 14 inbouwarmatuur is verkrijgbaar met een witte behuizing. Dankzij de ingebouwde CCT switch kan de lichtkleur bij de installatie worden gewisseld tussen 2700K en 3000K. Deze armatuur bevat ingebouwde LED-lampen.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1003468
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Wand
Aantal bij doorlussen	10
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	500 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	11 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Niveau van inschakelstroom	4.7 A
Duur van inschakelstroom	30 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.02
Lumen	580 / 640 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700/3000 Kelvin
Stralingshoek	100 °
Kleur	wit
CRI	90
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	30000 h
Risk Group	0
Breedte	18.5 cm

Lichtbron

916552	
--------	---

Hoogte	15.5 cm
Diepte	5.2 cm
Nettogewicht	0.678 kg
Brutogewicht	0.841 kg
BIG WHITE pagina	198