


## 3- NUMINOS® DALI M

### 3-fasensysteem lamp zwart/zwart 3000 K 60°

Het NUMINOS verlichtingssysteem van SLV combineert op een vakkundige manier functie, design en techniek. Met verschillende downlights en spots beleeft u duizend lichtontwerpmogelijkheden. Ook met het 3~ NUMINOS® DALI M 3 fase led-armatuursysteem, dat overtuigt met de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. De spot is ideaal voor gerichte accentverlichting of voor het verlichten van grotere oppervlakken. De plafondbouwarmatuur overtuigt met een stroomverbruik van 20,1 Watt, een lichtintensiteit van 1880 lumen, een kleurtemperatuur van 3000 Kelvin en een kleurweergave-index van 90. De montage voert u in een mum van tijd uit. Wanneer kiest u voor NUMINOS van SLV: de modulaire diversiteit wacht op u?



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Art.nr.                       | 1004468             |
| Draai- of kantelbaar          | Draai- en zwenkbaar |
| Montagebeschrijving           | Rail plafond        |
| Dimbaar                       | Ja                  |
| Dimtechniek                   | DALI                |
| Primaire nominale spanning    | 220-240V ~50/60Hz   |
| Secundaire stroom / spanning  | 500 mA              |
| Veiligheidsklasse             | I                   |
| Wattage                       | 20.1 W              |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C              |
| maximale omgevingstemperatuur | 30 °C               |
| Niveau van inschakelstroom    | 35 A                |
| Duur van inschakelstroom      | 2 µs                |
| Lumen                         | 1880 lm             |
| Lichtkleurtemperatuur         | 3000 Kelvin         |
| Stralingshoek                 | 60 °                |
| Kleur                         | zwart               |
| CRI                           | 90                  |
| UGR ≤                         | 22                  |
| LXXBXX gegevens               | L80B50              |
| Levensduur                    | 50000 h             |
| Lichtsterkteverdeling         | rotatiesymmetrisch  |

## Lichtbron

|        |   |
|--------|---|
| 791822 |  |
|--------|---|

## Accessoires

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| 1006168 | NUMINOS® M , Frontring wit |
|---------|----------------------------|

|                  |         |
|------------------|---------|
| Lichtval         | direct  |
| Risk Group       | 1       |
| Lengte           | 18.5 cm |
| Hoogte           | 16.5 cm |
| Diameter         | 8.5 cm  |
| Nettogewicht     | 0.83 kg |
| Brutogewicht     | 1.13 kg |
| BIG WHITE pagina | 64      |