




NUMINOS® SPOT DALI M

Indoor led plafondopbouwlamp zwart/zwart 3000 K 24°

Het NUMINOS verlichtingssysteem van SLV combineert techniek, design en functionaliteit als geen ander. Met verschillende downlights en spots zorgt u voor duizend lichtontwerpmogelijkheden. Zoals met de NUMINOS® SPOT DALI M led-plafondopbouwarmatuur voor binnen, die overtuigt door zijn hoogwaardige afwerkings- en lichtkwaliteit. Met de spot kiest u voor puntverlichting of voor hoogwaardige verlichting van grotere oppervlakken. De plafondopbouwarmatuur overtuigt met een stroomverbruik van 20,1 Watt, een lichtintensiteit van 1955 lumen, een kleurtemperatuur van 3000 Kelvin en een kleurweergave-index van 90. De montage voert u in een mum van tijd uit. Wanneer kiest u voor NUMINOS® van SLV?



TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Art.nr. | 1004490 |
| Draai- of kantelbaar | Draai- en zwenkbaar |
| Montage | Opbouw |
| Montagebeschrijving | Plafond |
| Dimbaar | Ja |
| Dimtechniek | DALI |
| Primaire nominale spanning | 220-240V ~50/60Hz |
| Secundaire stroom / spanning | 500 mA |
| Veiligheidsklasse | I |
| Wattage | 20.1 W |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C |
| maximale omgevingstemperatuur | 30 °C |
| Niveau van inschakelstroom | 35 A |
| Duur van inschakelstroom | 2 µs |
| Lumen | 1955 lm |
| Lichtkleurtemperatuur | 3000 Kelvin |
| Stralingshoek | 24 ° |
| Kleur | zwart |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 16 |
| LXXBXX gegevens | L80B50 |
| Levensduur | 50000 h |

Lichtbron

| | |
|--------|---|
| 791822 |  |
|--------|---|

Accessoires

| | |
|---------|----------------------------|
| 1006168 | NUMINOS® M , Frontring wit |
|---------|----------------------------|

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Lichtsterkteverdeling | rotatiesymmetrisch |
| Lichtval | direct |
| Risk Group | 1 |
| Lengte | 18.5 cm |
| Hoogte | 16.5 cm |
| Diameter | 8.5 cm |
| Nettogewicht | 0.89 kg |
| Brutogewicht | 1.19 kg |
| BIG WHITE pagina | 74 |