




OCULUS CL

Indoor led plafondopbouwlamp wit DIM-TO-WARM
2000-3000 K

Met de hoge kleurweergave-index (CRI>90) en de Dim-to-Warm dimbaarheid tot bijzonder warm licht (2000-3000K) zorgt elk armatuur uit de OCULUS-serie als bij toverslag voor een unieke sfeer. Daarbij zorgt de speciale lenzenoptiek voor een lichteffect met scherpe contouren die van het armatuur de ideale accentverlichting maken voor veeleisend particulier gebruik, praktijken van artsen, kantoren, cafés, hotels en restaurants. Door het gebruik van de meegeleverde matte schijf kan het licht als optie worden aangepast van licht met scherpe contouren naar een diffuse lichtspreading.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1004667
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP 20
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Dim-to-Warm, Fase-afsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	250 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	11 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	50 °C
Niveau van inschakelstroom	13 A
Duur van inschakelstroom	8 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.09
Lumen	36 - 780 lm
Lichtkleurtemperatuur	2000-3000 Kelvin
Stralingshoek	100 °
Kleur	wit
CRI	90
LXXBXX gegevens	L70B50

Lichtbron

916608	
--------	---

Levensduur	25000 h
Lichtsterkteverdeling	rotatiesymmetrisch
Lichtval	direct
Risk Group	1
Hoogte	9 cm
Diameter	9 cm
Nettogewicht	0.6 kg
Brutogewicht	0.75 kg
BIG WHITE pagina	280