





## VERLUX

inbouwarmatuur, led, 3000K, mat wit, L/B/D 8,5/8,5/4,5 cm, 10W

De lichtgewicht, vierkante inbouwarmatuur VERLUX met ronde opening is verkrijgbaar met verschillende vermogens en in verschillende maten. De rechthoekige plafondinbouwarmatuur van aluminium is verkrijgbaar in de kleur wit. Het vaste premium led-inzetstuk levert door de breed schijnende stralingshoek van 80° een homogene basisverlichting. Dankzij de meegeleverde dimbare voeding met constante stroom is de armatuur gereed voor aansluiting op 230 V netspanning.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Art.nr.                             | 112682            |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1                 |
| IP-code                             | IP 20             |
| Slagvastheidsklasse                 | IK 02             |
| Slagvastheid                        | 0.2 Joule         |
| Montage                             | Inbouw            |
| Montagebeschrijving                 | Plafond           |
| Dimbaar                             | Ja                |
| Dimtechniek                         | Fase-afsnijding   |
| Primaire nominale spanning          | 220-240V ~50/60Hz |
| Secundaire stroom / spanning        | 500 mA            |
| Veiligheidsklasse                   | II                |
| Wattage                             | 11 W              |
| Niveau van inschakelstroom          | 13 A              |
| Duur van inschakelstroom            | 28 µs             |
| Stroboscopisch effect (SVM)         | 0.03              |
| Lumen                               | 940 lm            |
| Lichtkleurtemperatuur               | 3000 Kelvin       |
| Stralingshoek                       | 80 °              |
| Kleur                               | wit               |
| CRI                                 | 80                |
| LXXBXX gegevens                     | L70B50            |

## Lichtbron

|        |   |
|--------|---|
| 916585 |  |
|--------|---|

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| <b>Levensduur</b>         | 35000 h  |
| <b>Lichtval</b>           | direct   |
| <b>Lengte</b>             | 8.5 cm   |
| <b>Breedte</b>            | 8.5 cm   |
| <b>Diepte</b>             | 4.5 cm   |
| <b>Nettogewicht</b>       | 0.171 kg |
| <b>Brutogewicht</b>       | 0.238 kg |
| <b>Vorm inbouwopening</b> | rond     |
| <b>Inbouwdiepte</b>       | 4.5 cm   |
| <b>Inbouwdiameter</b>     | 7.5 cm   |
| <b>BIG WHITE pagina</b>   | 393      |