





H-LIGHT 1

inbouwarmatuur, led, 2700 K, rond, wit, 20°, 11,5 W, incl. driver, spiraalveerklem

De H-LIGHT 1 inbouwarmatuurserie maakt indruk door haar eenvoudige en elegante uitvoering, de geïntegreerde warm witte ledmodule zorgt met zijn smalle stralingshoeken van 20° voor een onopvallende en sfeer georiënteerde uitstraling. Dankzij de meegeleverde led driver is de armatuur klaar voor directe aansluiting op 230 V netspanning.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	114481
Draai- of kantelbaar	zwenkbaar
IP-code	IP 20
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-aansluiting, Fase-afsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	500 mA
Veiligheidsklasse	II
Wattage	11 W
Niveau van inschakelstroom	2 A
Duur van inschakelstroom	40 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.02
Lumen	265 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Stralingshoek	20 °
Kleur	wit
CRI	80
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	40000 h
Hoogte	8 cm

Lichtbron

916341	
--------	---

Diameter	9 cm
Nettogewicht	0.331 kg
Brutogewicht	0.386 kg
Vorm inbouwopening	rond
Inbouwdiepte	8 cm
Inbouwdiameter	8 cm
BIG WHITE pagina	399