





KADUX 2 SET

inbouwarmatuur, met twee lichtbronnen, led, 3000 K, xl, rechthoekig, mat wit, 30°, 54 W, incl. driver, spiraalveerklemmen

De KADUX inbouwarmatuurserie verschijnt in een degelijke lampbehuizing met aantrekkelijke hoogwaardige uitsstraling. Deze led set in XL-model is in alle richtingen kantelbaar en maakt zo de individuele afstelling van de lichtbundels mogelijk. De bijzonder krachtige, warm witte Premium-COB LED maakt een uitzonderlijk sterke belichting mogelijk. De KADUX 2 set wordt kant en klaar voor directe aansluiting op 230 V netspanning geleverd.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	115741
Draai- of kantelbaar	Draai- en zwenkbaar
IP-code	IP 20
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	1-10V
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	1400 mA
Veiligheidsklasse	II
Wattage	54 W
minimale omgevingstemperatuur	-25 °C
maximale omgevingstemperatuur	35 °C
Netwerk nominaal standby-vermogen	0.41 W
Niveau van inschakelstroom	15 A
Duur van inschakelstroom	100 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0
Lumen	5200 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	30 °
Kleur	wit
CRI	80

Lichtbron

916475	
--------	---

Accessoires

470505	EP1 DIMMER , 1-10 V, max. 10 W
--------	-----------------------------------

LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	30000 h
Lichtval	direct
Lengte	37 cm
Breedte	19.5 cm
Hoogte	12.5 cm
Nettogewicht	2.72 kg
Brutogewicht	3.271 kg
Vorm inbouwopening	vierkant
Inbouwlengte	34.5 cm
Inbouwbreedte	17 cm
Inbouwdiepte	12.5 cm
BIG WHITE pagina	380