





## MEDO RING 60

hanglamp, led, wit, Ø 60 cm, incl. led voeding

De moderne serie MEDO RING maakt niet alleen indruk met het aantrekkelijke ontwerp, maar ook met de efficiënte, krachtige LED-modules in dimbare uitvoering. Het aluminium frame is voorzien van een acrylglasafdekking, die voor een gelijkmatige verblindingsvrije belichting zorgt. Met een pendellengte van 1,5 m is deze armatuur ook geschikt voor toepassing in ruimten met hoge plafonds. De ingebouwde LED-driver maakt de directe aansluiting op een netspanning van 120V - 240V mogelijk.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	133841
IP-code	IP 20
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	1-10V
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	700 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	33 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Nominaal stand-byvermogen	0.5 W
Niveau van inschakelstroom	6 A
Duur van inschakelstroom	30 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.13
Lumen	2200 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	105 °
Kleur	wit
CRI	80
UGR ≤	22

## Lichtbron

916532	
--------	---

## Accessoires

470505	EP1 DIMMER , 1-10 V, max. 10 W
--------	-----------------------------------

LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	20000 h
Lichtval	direct
Risk Group	1
Hoogte	8 cm
Diameter	60 cm
Pendellengte	150 cm
Nettogewicht	4.915 kg
Brutogewicht	6.119 kg
BIG WHITE pagina	128