





## MEDO 60

plafondarmatuur, led, 3000 K, rond, zwart, Ø 60 cm, ombouwbaar tot hanglamp, 40 W

De hoogwaardige MEDO CL maakt indruk door een strakke vormgeving en een elegant samenspel tussen de gebruikte materialen van aluminium en kunststof. Dankzij de geïntegreerde Premium LED geeft het een heldere en homogene belichting. Door de toepassing van de ophangsets kan de plafondarmatuur ook als pendelarmatuur worden gebruikt, waardoor het ook uitstekend geschikt is voor ruimtes met hoge plafonds. De ingebouwde LED-driver maakt de directe aansluiting op een netspanning van 120V - 240V mogelijk.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	135120
IP-code	IP 20
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	1-10V
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	1000 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	38 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Nominaal stand-byvermogen	0.5 W
Niveau van inschakelstroom	6 A
Duur van inschakelstroom	30 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.08
Lumen	4000 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	105 °
Kleur	zwart
CRI	80
UGR ≤	22

## Lichtbron

916580	
--------	---

### Accessoires

1001950	MEDO 5m ophanging , wit
1001951	MEDO 5m ophanging , zilvergrijs
1001952	MEDO 5m ophanging , zwart
135250	OPHANGSET , voor MEDO ronde hanglamp, rond, zwart, 5-aderig
135251	OPHANGSET , voor MEDO ronde hanglamp, rond, wit, 5-aderig
135254	OPHANGSET , voor MEDO ronde hanglamp, rond, zilvergrijs, 5-aderig
470505	EP1 DIMMER , 1-10 V, max. 10 W

LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	30000 h
Lichtval	direct
Risk Group	1
Hoogte	13 cm
Diameter	60 cm
Nettogewicht	5.858 kg
Brutogewicht	8.007 kg
BIG WHITE pagina	255