





LOGS IN

wandarmatuur, led, 3000 K, rechthoekig, geborsteld aluminium /wit, incl. led voeding


De markante led UP/DOWN wandopbouwarmatuur LOGS IN is voorzien van een ultramoderne, krachtige COB LED die zijn warmwit licht indirect afgeeft. Daardoor is hij uitstekend geschikt voor verblindingsvrije verlichting van trappen en vertrekken. Via de in de rozet ingebouwde constante voeding is rechtstreekse elektrische aansluiting op 230 V netspanning mogelijk.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	151325
IP-code	IP 20
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Wand
Primaire nominale spanning	100-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	500 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	6 W
Niveau van inschakelstroom	4.5 A
Duur van inschakelstroom	30 μ s
Stroboscopisch effect (SVM)	0.1
Lumen	470 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Kleur	alu
CRI	90
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	30000 h
Lichtval	direct-indirect
Breedte	10 cm
Hoogte	7 cm
Diepte	10 cm
Nettogewicht	0.497 kg

Lichtbron

916523		Brutogewicht	0.606 kg
		BIG WHITE pagina	196