




ALTRA DICE

plafondlamp, met twee lichtbronnen, QPAR51, wit, max. 100 W

De kubusvormige plafondopbouwarmatuur ALTRA DICE van aluminium en staal beschikt over twee lampenkoppen van elk eenzijdige uitsparing ten behoeve van fitting van het hoogspanning halogeenlichtbronnen. De draai- en kantelbare opbouwspot is verkrijgbaar in witte of zilvergrijze behuizingskleur, geschikt voor montage van hoogspanningshalogeenlichtbronnen van het type GU10, klaar voor de rechtstreekse aansluiting op 230 V netspanning.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	151531
Aantal fittingen	2
Kantelbereik	180 °
Horizontaal draaibereik	350 °
Draai- of kantelbaar	Draai- en zwenkbaar
IP-code	IP 20
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond,Wand
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Veiligheidsklasse	I
Wattage	50 W
maximale omgevingstemperatuur	25 °C
Kleur	wit
Lichtval	direct
Lengte	22.5 cm
Breedte	7 cm
Hoogte	9 cm
Nettogewicht	0.797 kg
Brutogewicht	0.947 kg
BIG WHITE pagina	308

Aanbevolen Lichtbronnen

1005078	Led lichtbron QPAR51 , GU10, 3000 K, grijs
1005079	Led lichtbron QPAR51 , GU10, 3000 K, wit
1005080	Led lichtbron QPAR51 , GU10, 3000 K, zwart
1005273	QPAR51 GU10 , led licht- bron 6W 2200 2700K CRI90 36