




ENOLA_B

wand-/plafondarmatuur, met twee lichtbronnen,
QPAR51, zwart, max. 100 W

De puristische plafondopbouwarmatuur ENOLA_B bestaat uit een constructie van aluminium en staal en is naar keuze verkrijgbaar in de behuizingskleuren zwart, wit, messing en zilvergrijs. De lampenkop is zowel draai- als kantelbaar. Door de ingebouwde GU10 hoogspanningsfitting is ENOLA_B geschikt voor rechtstreekse aansluiting op 230 V netspanning.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	151830
Aantal fittingen	2
Kantelbereik	180 °
Horizontaal draaibereik	350 °
Draai- of kantelbaar	Draai- en zwenkbaar
IP-code	IP 20
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond,Wand
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Veiligheidsklasse	I
Wattage	50 W
Kleur	zwart
Lichtval	direct
Lengte	21.5 cm
Breedte	6.7 cm
Hoogte	14 cm
Nettogewicht	0.857 kg
Brutogewicht	1.09 kg
BIG WHITE pagina	307

Aanbevolen Lichtbronnen

1005075	Led lichtbron QPAR51 , GU10, 2700 K, grijs
1005077	Led lichtbron QPAR51 , GU10, 2700 K, zwart
1005080	Led lichtbron QPAR51 , GU10, 3000 K, zwart
1005312	QPAR51 GU10 RGBW smart , led lichtbron wit / transparant 5,2W CRI90 38°

Accessoires

151840	SIERRING , voor ENO- LA_B, zwart
--------	-------------------------------------