





DOWNUNDER PURE 155

inbouwarmatuur, led, 3000 K, rechthoekig, wit, L/B/H 12/3,2/15,5 cm, incl. klemveren

Aluminium wandinbouwarmatuur van de DOWNUNDER LED serie. De niet zichtbaar ingebouwde oppervlakteled geeft zijn licht indirect aan het te verlichten oppervlak af. Daardoor wordt een verblindingsvrije verlichting, bijvoorbeeld van voetpaden, mogelijk gemaakt. De DOWNUNDER PUR 120 inbouwarmatuur is verkrijgbaar met een witte behuizing. Voor het gebruik van de inbouwarmatuur is een geschikte led driver met 480mA nodig. Een inbouwframe voor de montage in metselwerk is als optie verkrijgbaar. Deze lamp bevat ingebouwde ledlampen.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|------------------------------|-------------|
| Art.nr. | 151952 |
| IP-code | IP 20 |
| Montage | Inbouw |
| Montagebeschrijving | Wand |
| Secundaire stroom / spanning | 500 mA |
| Veiligheidsklasse | III |
| Wattage | 5.2 W |
| Lumen | 230 lm |
| Lichtkleurtemperatuur | 3000 Kelvin |
| Kleur | wit |
| CRI | 80 |
| LXXBXX gegevens | L70B50 |
| Levensduur | 30000 h |
| Lichtsterkteverdeling | symmetrisch |
| Lichtval | direct |
| Risk Group | 2 |
| Breedte | 12 cm |
| Hoogte | 15.5 cm |
| Diepte | 3.2 cm |
| Nettogewicht | 0.242 kg |
| Brutogewicht | 0.317 kg |
| Vorm inbouwopening | vierkant |

Lichtbron

| | |
|--------|---|
| 916412 |  |
|--------|---|

Accessoires

| | |
|--------|---|
| 151962 | INBOUWFRAME , voor DOWNUNDER PUR 155, L/H 18/20,5 cm |
| 464091 | LED-VOEDING , 9 VA, 500 mA, incl. trekontlas- ting |
| 464144 | LED-VOEDING , 15 W, 500 mA, incl. trekontlas- ting, dimbaar |

| | |
|------------------|---------|
| Inbouwlengte | 14 cm |
| Inbouwbreedte | 10.5 cm |
| Inbouwdiepte | 3.5 cm |
| BIG WHITE pagina | 412 |