




KALU TRACK

spot voor driefasen hoogspanningsrail, QPAR111, zwart, max. 75 W, incl. driefasen adapter

Draai- en kantelbare spot KALU TRACK met bijbehorende adapter voor het driefasen hoogspanningsrailsysteem. Ontwikkeld als uitbreiding van de populaire KALU serie grijpt van deze railspots de vormgeving de productserie op. Door de ingebouwde GU10-fitting is de spot voor het gebruik met LED plus halogeen ES111 lichtbronnen geschikt. Om aan alle eisen ten aanzien van verlichting te kunnen voldoen, zijn als alternatieve uitvoeringen met GX53-fitting en met ingebouwde Philips ledmodules voor het een- en driefasensysteem beschikbaar.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	152610
Lichtbronnen	QPAR111
Aantal fittingen	1
Inclusief lampen	Geen
Kantelbereik	90 °
Horizontaal draaibereik	350 °
Draai- of kantelbaar	Draai- en zwenkbaar
IP-code	IP 20
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond,Rail plafond,Rail wand,Wand
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Veiligheidsklasse	II
Wattage	75 W
Kleur	zwart
Lichtval	direct
Lengte	18 cm
Diameter	12 cm
Nettogewicht	0.318 kg
Brutogewicht	0.425 kg
BIG WHITE pagina	454

Aanbevolen Lichtbronnen

1005278	QPAR111 GU10 , led lichtbron zilver 12,5W 3000K CRI90 10°
1005297	LED lichtbron QPAR111 12W 670lm 2700K CRI90 55° dimbaar
1005298	LED lichtbron QPAR111 12W 680lm 3000K CRI90 55° dimbaar
1005299	LED lichtbron QPAR111 GU10 12W 750lm 4000K CRI90 55 dimbaar