




PURI

spot voor driefasen hoogspanningsrail, QPAR51, wit, max. 50 W, incl. driefasen adapter

Draai- en kantelbare hoogspanningsspot PURI met bijbehorende adapter voor het driefasen hoogspanning-railsysteem. De aluminium lamp is door de ingebouwde GU-10-fitting voor halogeen en led lichtbronnen geschikt. Voor halogeenlichtbronnen met 5 cm diameter wordt een decoratie om op de lichtbron te plaatsen meegeleverd.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	153561
Aantal fittingen	1
Kantelbereik	85 °
Horizontaal draaibereik	350 °
Draai- of kantelbaar	Draai- en zwenkbaar
IP-code	IP 20
Montagebeschrijving	Rail plafond,Rail wand
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Veiligheidsklasse	II
Wattage	50 W
Kleur	wit
Lichtval	direct
Lengte	8.4 cm
Hoogte	9.9 cm
Diameter	3.6 cm
Nettogewicht	0.178 kg
Brutogewicht	0.236 kg
BIG WHITE pagina	453

Aanbevolen Lichtbronnen

1005076	Led lichtbron QPAR51 , GU10, 2700 K, wit
1005079	Led lichtbron QPAR51 , GU10, 3000 K, wit
1005082	Led lichtbron QPAR51 , GU10, 4000 K, wit
1005273	QPAR51 GU10 , led licht- bron 6W 2200 2700K CRI90 36