




EURO SPOT

spot voor driefasen hoogspanningsrail, QPAR51, wit, max. 25 W, incl. driefasen adapter

Draai- en kantelbare hoogspanningsspot EURO SPOT met bijbehorende adapter voor het driefasen hoogspanningsrailsysteem. Door de in de cilindrische aluminium lampenkop ingebouwde GU10-fitting is de armatuur voor halogeen en led lichtbronnen met een diameter tot 5 cm geschikt.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Art.nr. | 153851 |
| Aantal fittingen | 1 |
| Kantelbereik | 100 ° |
| Horizontaal draaibereik | 350 ° |
| Draai- of kantelbaar | Draai- en zwenkbaar |
| IP-code | IP 20 |
| Montage | Opbouw |
| Montagebeschrijving | Rail plafond |
| Primaire nominale spanning | 220-240V ~50/60Hz |
| Veiligheidsklasse | I |
| Wattage | 25 W |
| Kleur | wit |
| Lichtval | direct |
| Lengte | 12.3 cm |
| Hoogte | 20 cm |
| Diameter | 7.8 cm |
| Nettogewicht | 0.473 kg |
| Brutogewicht | 0.604 kg |
| BIG WHITE pagina | 452 |

Aanbevolen Lichtbronnen

| | |
|---------|--|
| 1005076 | Led lichtbron QPAR51 , GU10, 2700 K, wit |
| 1005079 | Led lichtbron QPAR51 , GU10, 3000 K, wit |
| 1005082 | Led lichtbron QPAR51 , GU10, 4000 K, wit |
| 1005273 | QPAR51 GU10 , led licht- bron 6W 2200 2700K CRI90 36 |