





ROCCI 125

outdoor vloerinbouwarmatuur, led, 3000 K, IP67, rond, roestvrij staal 316, max. 6 W

De vloerinbouwarmatuur ROCCI 125 met rond roestvrijstaalen afdekplaat en transparante glasafdekking is met een COB LED's module uitgerust. Door de beveiligingsklasse IP67 is de met twee verschillende afdekplaatjes beschikbare lamp geschikt voor buitengebruik. Deze wordt direct op 230 V netspanning aangesloten. Voor een eenvoudige montage bevindt zich een inbouwpot in de leveringsomvang.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Art.nr. | 227600 |
| IP-code | IP 67 |
| Slagvastheidsklasse | IK 08 |
| Slagvastheid | 5 Joule |
| Montage | Inbouw |
| Montagebeschrijving | Vloer |
| Primaire nominale spanning | 100-277V ~50/60Hz |
| Secundaire stroom / spanning | 700 mA |
| Veiligheidsklasse | I |
| Wattage | 8.6 W |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C |
| maximale omgevingstemperatuur | 45 °C |
| Niveau van inschakelstroom | 5 A |
| Duur van inschakelstroom | 25 µs |
| Temperatuur bij glas (lichtemissie) | 48 °C |
| Stroboscopisch effect (SVM) | 0.02 |
| Lumen | 580 lm |
| Lichtkleurtemperatuur | 3000 Kelvin |
| Stralingshoek | 120 ° |
| Kleur | roestvrij staal |
| LXXBXX gegevens | L70B50 |
| Levensduur | 40000 h |

Lichtbron

| | |
|--------|---|
| 916530 |  |
|--------|---|

| | |
|--------------------|----------|
| Lichtval | indirect |
| Diepte | 12.7 cm |
| Diameter | 12.6 cm |
| Nettogewicht | 0.924 kg |
| Brutogewicht | 1.078 kg |
| Vorm inbouwopening | rond |
| Inbouwdiepte | 12.3 cm |
| Inbouwdiameter | 11.3 cm |
| BIG WHITE pagina | 730 |