





## POWER TRAIL-LITE 47

vloerinbouwarmatuur voor buiten, led, 3000 K, IP67, rechthoekig, roestvrij staal 316

Het met een krachtige powerled uitgeruste vloer- en wandinbouwarmatuur POWER TRAIL-LITE 47 kan door de beschermingsklasse IP67 ook buiten worden gebruikt. Als alternatief zijn er andere lichtkleuren evenals ronde en vierkante afdekkingen verkrijgbaar. Ten behoeve van eenvoudige montage is er een inbouwhuls bij de leveringsinhoud inbegrepen. De elektrische aansluiting loopt via de toevoerkabel vanaf een apart verkrijgbare led driver van 350 mA. Dit armatuur bevat een ingebouwde led lichtbron.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	228342
IP-code	IP 67
Slagvastheidsklasse	IK 08
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Vloer,Wand
Secundaire stroom / spanning	350 mA
Veiligheidsklasse	III
Wattage	1 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Temperatuur bij glas (lichtemissie)	30 °C
Lumen	45 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	60 °
Kleur	roestvrij staal
CRI	90
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	30000 h
Lichtsterkteverdeling	rotatiesymmetrisch
Lichtval	direct
Lengte	4.7 cm
Breedte	4.7 cm

## Lichtbron

954799	
--------	---

## Accessoires

464108	LED-VOEDING , 3 W, 320mA, incl. trekontlas- ting
--------	--

Diepte	6.7 cm
Nettogewicht	0.319 kg
Brutogewicht	0.395 kg
Vorm inbouwopening	rond
Inbouwdiepte	9 cm
Inbouwdiameter	4 cm
BIG WHITE pagina	724