




THEO

wandarmatuur voor buiten, QPAR51, IP44, rechthoekig, up/down, zilvergrijs, max. 70 W

Wandarmatuur uit de serie THEO van aluminium en glas dat de lichtbron afdekt. Dankzij de positie van de twee ingebouwde fittingen geeft het gemonteerde armatuur twee gelijke, maar tegengestelde lichtbundels (UP/DOWN). Door de beschermingsgraad IP44 geschikt voor buiten. Het in drie kleurversies beschikbare armatuur kan worden aangesloten op 230 V netspanning. De serie THEO bevat ook plafondarmaturen en is daardoor universeel inzetbaar.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Art.nr. | 229532 |
| Aantal fittingen | 2 |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 2 |
| IP-code | IP 44 |
| Slagvastheidsklasse | IK 02 |
| Slagvastheid | 0.2 Joule |
| Montage | Opbouw |
| Montagebeschrijving | Wand |
| Primaire nominale spanning | 220-240V ~50/60Hz |
| Veiligheidsklasse | I |
| Wattage | 35 W |
| Kleur | grijs |
| Lichtval | direct - indirect |
| Breedte | 7 cm |
| Hoogte | 22.5 cm |
| Diepte | 7.5 cm |
| Nettogewicht | 0.832 kg |
| Brutogewicht | 0.91 kg |
| BIG WHITE pagina | 618 |

Aanbevolen Lichtbronnen

| | |
|---------|--|
| 1005077 | Led lichtbron QPAR51 , GU10, 2700 K, zwart |
| 1005080 | Led lichtbron QPAR51 , GU10, 3000 K, zwart |
| 1005083 | Led lichtbron QPAR51 , GU10, 4000 K, zwart |
| 1005273 | QPAR51 GU10 , led licht- bron 6W 2200 2700K CRI90 36 |