




DASAR PROJEKTOR

outdoor spot, led, 3000 K, IP68, roestvrij staal 316, 12-24V, 7W

De beloofbare hoogvolt vloerbouwarmatuur DASAR Projector LED PRO overtuigt met zijn roestvrijstalen afdekking en deels gesatineerde glazen afdekking. Dankzij de beschermingsgraad IP 68 is hij bijzonder geschikt voor buiten. De draai- en zwenkbare GU10 fitting maakt het mogelijk de lichtbundel flexibel uit te lijnen. En niet in de laatste plaats is het de led-levensduur van 25.000, die de outdoor prikspot tot een duurzame metgezel maakt. Beleef licht met SLV, al 40 jaar uw betrouwbare partner voor allerlei soorten buitenarmaturen.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	233570
Draai- of kantelbaar	zwenkbaar
IP-code	IP 68
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond, Plafond met accessoires, Vloer, Vloer met accessoires, Wand, Wand met accessoires
Primaire nominale spanning	12-24V
Veiligheidsklasse	III
Wattage	6.5 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Stroboscopisch effect (SVM)	0
Lumen	520 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	40 °
Kleur	roestvrij staal
CRI	80
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	25000 h
Lichtval	direct
Lengte	7.2 cm
Breedte	10 cm
Hoogte	10.8 cm

Lichtbron

954802	
--------	---

Accessoires

1005444	Led voeding , 15W 12V
1005445	Led voeding , 15W 24V
233580	GRONDPIN , voor DASAR PROJEKTOR, roestvrij staal 316
233582	MONTAGEPLAAT , voor DASAR PROJEKTOR outdoor spot, roestvrij staal 316
900011	KUNSTSTOFFEN GRONDPIN , zwart, lengte 17,5 cm

Nettogewicht	1.161 kg
Brutogewicht	1.252 kg
BIG WHITE pagina	598