





## DOWNUNDER OUT LED S

outdoor wandinbouwlamp, LED, 3000 K, wit

Met krachtige SMD leds uitgeruste DOWNUNDER OUT LED S wandinbouwlamp serie van aluminium met indirecte, naar beneden gerichte, verblindingsvrije lichtval. Door de beveiligingsklasse IP55 is de lamp geschikt voor buitengebruik. De armatuur wordt direct op 230 V netvoeding aangesloten. Voor een eenvoudige montage bevindt zich een inbouwpot in de leveringsomvang.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	233601
IP-code	IP 55
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Wand
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	300 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	1.7 W
minimale omgevingstemperatuur	-25 °C
maximale omgevingstemperatuur	50 °C
Stroboscopisch effect (SVM)	0.01
Lumen	65 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Kleur	wit
CRI	80
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	25000 h
Breedte	9 cm
Hoogte	9 cm
Diepte	5 cm
Nettogewicht	0.257 kg
Brutogewicht	0.298 kg

## Lichtbron

916595	
--------	---

Vorm inbouwopening	vierkant
Inbouwlengte	8 cm
Inbouwbreedte	7.5 cm
Inbouwdiepte	7 cm
BIG WHITE pagina	701