





## DOWNUNDER OUT LED M

outdoor wandinbouwlamp, LED, 3000 K, wit

Met krachtige SMD leds uitgeruste DOWNUNDER OUT LED M wandinbouwlamp serie van aluminium met indirecte, naar beneden gerichte, verblindingsvrije lichtval. Door de beveiligingsklasse IP55 is de lamp geschikt voor buitengebruik. De armatuur wordt direct op 230 V netvoeding aangesloten. Voor een eenvoudige montage bevindt zich een inbouwpot in de leveringsomvang.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	233621
IP-code	IP 55
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Wand
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	300 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	4 W
minimale omgevingstemperatuur	-25 °C
maximale omgevingstemperatuur	50 °C
Stroboscopisch effect (SVM)	0
Lumen	155 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Kleur	wit
CRI	80
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	25000 h
Breedte	14 cm
Hoogte	7 cm
Diepte	5 cm
Nettogewicht	0.324 kg
Brutogewicht	0.379 kg

## Lichtbron

916417	
--------	---

<b>Vorm inbouwopening</b>	vierkant
<b>Inbouwlengte</b>	12.6 cm
<b>Inbouwbreedte</b>	5.8 cm
<b>Inbouwdiepte</b>	7 cm
<b>BIG WHITE pagina</b>	701