





BRICK

outdoor wandinbouwarmatuur, led, 3000 K, roestvrij staal, 230 V, IP67, 850 lm, 10 W

Bij de van roestvrij staal en aluminium vervaardigde wandinbouwarmatuur BRICK LED worden de ingebouwde leds door een glasplaat afgedekt. Via de ingebouwde reflector wordt het licht asymmetrisch afgegeven. De functionele armatuur wordt rechtstreeks op 230 V netspanning aangesloten. Door de beveiligingsklasse IP65 is de armatuur geschikt voor buitengebruik. Voor de eenvoudige montage is een inbouwpot bij de levering inbegrepen. Deze lamp bevat ingebouwde ledlampen.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	233660
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP 65
Slagvastheidsklasse	IK 02
Slagvastheid	0.2 Joule
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Wand
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	144 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	9.5 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Stroboscopisch effect (SVM)	0.02
Lumen	850 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Kleur	roestvrij staal
CRI	80
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	25000 h
Lichtval	direct
Lengte	21 cm

Lichtbron

916633	
--------	---

Breedte	9.1 cm
Diepte	9.3 cm
Nettogewicht	1.756 kg
Brutogewicht	1.844 kg
Vorm inbouwopening	vierkant
Inbouwlengte	19.6 cm
Inbouwbreedte	8.5 cm
Inbouwdiepte	10.3 cm
BIG WHITE pagina	702