




P-LIGHT 33

wand- en plafondlamp, nooduitgang verlichting, led, 6000K, wit, L/B/H 33/6/25 cm, 4 W

De noodverlichting P-LIGHT 33 is als wand- en plafondlamp geschikt. De noodverlichtingen zijn uitgerust met ingebouwde Ni-Mh accu en met automatische zelftest. Het detectiebereik bedraagt 24 m. De noodbedrijfstijd van de lamp bedraagt drie uur. De armatuur kan worden gebruikt in continue stand/stand-by. De elektrische aansluiting van de lamp vindt direct op 230 V. Meer uitvoeringen van de P-LIGHT serie zijn beschikbaar. Bij de lamp wordt een set van drie bordjes met verschillende pijlrichtingen (rechts / links / onder) geleverd. Optioneel zijn meer borden verkrijgbaar.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	240002
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP 20
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond,Wand
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Veiligheidsklasse	II
Wattage	4 W
Lumen	32 lm
Lichtkleurtemperatuur	6000 Kelvin
Kleur	wit
CRI	70
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	25000 h
Breedte	33 cm
Hoogte	25 cm
Diepte	6 cm
Nettogewicht	1.449 kg
Brutogewicht	1.857 kg
BIG WHITE pagina	340

Accessoires

240008	PICTOGRAMFOLIE , voor P-LIGHT nooduit- gang verlichting, 4-delige set, pijlen schuin in iede- re richting, L/H 30/16,1 cm
240021	ACCU , voor P-LIGHT, 3,6 V, 1000 mA