




## KALU

wand- en plafondarmatuur, met drie lichtbronnen, led, 3000K, zwart, 60°

De led uitbreiding van de populaire KALU serie is, zoals gewoonlijk, een garantie voor de volkomen vrije afstelling van de lampenkop. Uitgerust met krachtige leds in dimbare uitvoering wordt de KALU-serie nog efficiënter en veelzijdiger! De KALU wand- en plafondarmatuur is verkrijgbaar in de kleuren mat zwart of wit/zwart en wordt klaar voor de rechtstreekse aansluiting op 230 V netspanning geleverd.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1000131
Aantal verschillende lichtopeningen	3
Draai- of kantelbaar	Draai- en zwenkbaar
IP-code	IP 20
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond, Wand
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-aansnijding, Fase-afsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	1050 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	47 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	30 °C
Nominaal stand-byvermogen	0.5 W
Aantal armaturen bij LS B16A	28
Aantal armaturen bij LS C16A	28
Stroboscopisch effect (SVM)	0.03
Lumen	3400 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	60 °
Kleur	zwart

## Lichtbron

916610	
--------	---

<b>CRI</b>	80
<b>LXXBXX gegevens</b>	L80B50
<b>Levensduur</b>	50000 h
<b>Lichtsterkteverdeling</b>	rotatiesymmetrisch
<b>Lichtval</b>	direct
<b>Risk Group</b>	1
<b>Lengte</b>	43 cm
<b>Breedte</b>	8.9 cm
<b>Hoogte</b>	16 cm
<b>Nettogewicht</b>	2.21 kg
<b>Brutogewicht</b>	2.61 kg
<b>BIG WHITE pagina</b>	303