




## AKALO 83

DL, plafondinbouwarmatuur voor binnen, 3000K 4200K 5700K instelbaar, wit


Met de armatuur AKALO beschikt u over een universeel toepasbare wand- en plafondarmatuur voor binnen. De lichtkleurtemperatuur is bij alle uitvoeringen instelbaar. De lamp wordt direct op 230 V netspanning aangesloten.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1001264
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Slagvastheidsklasse	IK 02
Slagvastheid	0.2 Joule
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-aansnijding, Fase-afsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	120 mA
Veiligheidsklasse	II
Wattage	9 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Niveau van inschakelstroom	5 A
Duur van inschakelstroom	300 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.01
Lumen	800/880/850 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000/4000/5700 Kelvin
Stralingshoek	90 °
Kleur	wit
CRI	80

## Lichtbron

916471		<b>UGR <math>\leq</math></b>	28
		<b>LXXBXX gegevens</b>	L70B50
		<b>Levensduur</b>	30000 h
		<b>Lichtval</b>	direct
		<b>Hoogte</b>	6.5 cm
		<b>Diameter</b>	11 cm
		<b>Nettogewicht</b>	0.186 kg
		<b>Brutogewicht</b>	0.243 kg
		<b>Vorm inbouwopening</b>	rond
		<b>Inbouwdiepte</b>	7 cm
		<b>Inbouwdiameter</b>	9.2 cm
		<b>BIG WHITE pagina</b>	407