




NOBLO II

Indoor LED plafondopbouwarmatuur 2700K zilver

Draai- en kantelbare LED-spot NOBLO voor wand- en plafondopbouwmontage. De armatuur overtuigt met een slank design en is daardoor ideaal voor moderne lichtconcepten. De aluminium lamp is met een premium LED-module uitgerust. De armatuur is verkrijgbaar in drie verschillende kleuren van de behuizing, evenals met twee of drie lichtopeningen.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Art.nr. | 1002975 |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 2 |
| Draai- of kantelbaar | Draai- en zwenkbaar |
| IP-code | IP 20 |
| Montage | Opbouw |
| Montagebeschrijving | Plafond,Wand |
| Dimbaar | Ja |
| Dimtechniek | Fase-afsnijding |
| Primaire nominale spanning | 220-240V ~50/60Hz |
| Secundaire stroom / spanning | 350 mA |
| Veiligheidsklasse | I |
| Wattage | 16 W |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C |
| maximale omgevingstemperatuur | 30 °C |
| Bedrijfsrendement (LOR) | 0,8 |
| Aantal armaturen bij LS B16A | 128 |
| Aantal armaturen bij LS C16A | 160 |
| Niveau van inschakelstroom | 3.5 A |
| Duur van inschakelstroom | 120 µs |
| Stroboscopisch effect (SVM) | 0.4 |
| Lumen | 1240 lm |
| Lichtkleurtemperatuur | 2700 Kelvin |

Lichtbron

| | |
|--------|---|
| 916369 |  |
|--------|---|

| | |
|-------------------------|----------|
| Stralingshoek | 36 ° |
| Kleur | zilver |
| CRI | 80 |
| LXXBXX gegevens | L70B50 |
| Levensduur | 30000 h |
| Lichtval | direct |
| Risk Group | 1 |
| Lengte | 24 cm |
| Breedte | 10.5 cm |
| Hoogte | 12.7 cm |
| Nettogewicht | 0.633 kg |
| Brutogewicht | 0.864 kg |
| BIG WHITE pagina | 300 |