




## NOBLO III

### Indoor LED plafondopbouwarmatuur 2700K zwart

Draai- en kantelbare LED-spot NOBLO voor wand- en plafondopbouwmontage. De armatuur overtuigt met een slank design en is daardoor ideaal voor moderne lichtconcepten. De aluminium lamp is met een premium LED-module uitgerust. De armatuur is verkrijgbaar in drie verschillende kleuren van de behuizing, evenals met twee of drie lichtopeningen.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Art.nr.                             | 1002976             |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 3                   |
| Draai- of kantelbaar                | Draai- en zwenkbaar |
| IP-code                             | IP 20               |
| Montage                             | Opbouw              |
| Montagebeschrijving                 | Plafond,Wand        |
| Dimbaar                             | Ja                  |
| Dimtechniek                         | Fase-afsnijding     |
| Primaire nominale spanning          | 220-240V ~50/60Hz   |
| Secundaire stroom / spanning        | 350 mA              |
| Veiligheidsklasse                   | I                   |
| Wattage                             | 24 W                |
| minimale omgevingstemperatuur       | -20 °C              |
| maximale omgevingstemperatuur       | 30 °C               |
| Bedrijfsrendement (LOR)             | 0,8                 |
| Aantal armaturen bij LS B16A        | 128                 |
| Aantal armaturen bij LS C16A        | 160                 |
| Niveau van inschakelstroom          | 3.5 A               |
| Duur van inschakelstroom            | 120 µs              |
| Stroboscopisch effect (SVM)         | 0.4                 |
| Lumen                               | 1860 lm             |
| Lichtkleurtemperatuur               | 2700 Kelvin         |

## Lichtbron

|        |   |
|--------|---|
| 916369 |  |
|--------|---|

|                  |          |
|------------------|----------|
| Stralingshoek    | 36 °     |
| Kleur            | zwart    |
| CRI              | 80       |
| LXXBXX gegevens  | L70B50   |
| Levensduur       | 30000 h  |
| Lichtval         | direct   |
| Risk Group       | 1        |
| Lengte           | 40 cm    |
| Breedte          | 10.5 cm  |
| Hoogte           | 12.7 cm  |
| Nettogewicht     | 0.99 kg  |
| Brutogewicht     | 1.326 kg |
| BIG WHITE pagina | 300      |