



NUMINOS® PD PHASE L

Indoor led pendellamp zwart/zwart 3000 K 36°

NUMINOS is het optimaal op elkaar afgestemde armatuursysteem van SLV, dat functie, design en techniek met elkaar in harmonie brengt. De verschillende downlights en spots maken duizend variaties aan lichtontwerpen mogelijk. Zoals met de NUMINOS® PD PHASE L pendelarmatuur, die overtuigt door zijn hoogwaardige afwerkings- en lichtkwaliteit. Met de spot kiest u voor puntverlichting of voor hoogwaardige verlichting van grotere oppervlakken. De pendelarmatuur overtuigt met een stroomverbruik van 28 Watt, een lichtintensiteit van 2430 lumen, een kleurtemperatuur van 3000 Kelvin en een hoge kleurweergave-index van meer dan 90. De eenvoudige installatie is daarna niet meer dan een formaliteit. Wanneer kiest u voor de modulaire diversiteit van SLV?



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1004347
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond, Plafond met accessoires
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-afsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	700 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	28 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	30 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	34
Aantal armaturen bij LS C16A	58
Niveau van inschakelstroom	6 A
Duur van inschakelstroom	40 µs
Lumen	2340 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	36 °
Kleur	zwart
CRI	90
UGR ≤	13
LXXBXX gegevens	L80B50

Lichtbron

791822	
--------	---

Accessoires

1006169	NUMINOS® L , Frontring wit
---------	----------------------------

Levensduur	50000 h
Lichtsterkteverdeling	rotatiesymmetrisch
Lichtval	direct
Risk Group	1
Hoogte	21.3 cm
Diameter	10 cm
Pendellengte	250 cm
Nettogewicht	1.263 kg
Brutogewicht	1.56 kg
BIG WHITE pagina	92