


PATTA-F

inbouwlamp, led, 3000 K, rechthoekig, wit, 38°, incl. driver

De innovatieve PATTA-F inbouwarmatuur is voor plafonddiktes tot 20 mm geschikt. Met haar beveiligingsklasse IP65 kan deze in de buitenlucht of in vochtige ruimtes worden gebruikt. Deze set is in zwart, wit of geborsteld aluminium en in rond resp. vierkante vorm verkrijgbaar. Door de uitrusting met een krachtige, warm witte COB LED in een kantelbare houder en de meegeleverde dimbare led voeding, kan de set aan alle eisen van algemene verlichting voldoen. De armatuur wordt direct op 230 V netspanning aangesloten.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	114451
IP-code	IP 20 / IP 65
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-aansnijding, Fase-afsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	500 mA
Veiligheidsklasse	II
Wattage	11 W
Niveau van inschakelstroom	2 A
Duur van inschakelstroom	40 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.02
Lumen	860 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	38 °
Kleur	wit
CRI	80
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	40000 h
Lengte	8.3 cm
Breedte	8.3 cm

Lichtbron

916451	
--------	-----------------------------------------------------------------------------------

Hoogte	6.2 cm
Nettogewicht	0.326 kg
Brutogewicht	0.4 kg
Vorm inbouwopening	rond
Inbouwdiepte	6 cm
Inbouwdiameter	7 cm
BIG WHITE pagina	708