




MARONA

plafondlamp, led, 3000K, rond, geborsteld aluminium, 4x3 W

De MARONA plafondarmatuur maakt indruk door elegante vormgeving en helder contrast van de gebruikte materialen van staal en acrylglas. Een dimbare 4x3 W ledmodule zorgt voor het gewenste lichteffect en maakt de armatuur geschikt voor rechtstreekse aansluiting op 230 V netspanning. De bewust royaal gekozen afstand tussen de lampenkap en het montageoppervlak produceert een corona-effect met indirecte verlichtingseigenschappen.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	155156
IP-code	IP 20
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond,Wand
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-aansnijding,Fase-afsnijding
Primaire nominale spanning	200-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	430 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	15 W
Stroboscopisch effect (SVM)	0.2
Lumen	1200 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	120 °
Kleur	grijs
CRI	80
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	30000 h
Lichtsterkteverdeling	rotatiesymmetrisch
Lichtval	direct - indirect
Hoogte	8.6 cm
Diameter	30 cm

Lichtbron

916370	
--------	---

Nettogewicht	0.657 kg
Brutogewicht	1.123 kg
BIG WHITE pagina	288