




## RUSTY® UP/DOWN WL

Outdoor led wandopbouwarmatuur rond roest CCT-switch 3000/4000 K

Met de roesttinten met diverse facetten verfraait RUSTY® UP/DOWN menige gevel. Voor een unieke look die het wandopbouwarmatuur op elke ondergrond er bijzonder contrastrijk uit laat zien. Dat is mogelijk door de speciale chemische behandeling van het gebruikte FeCSi-staal dat door verwerking steeds mooier wordt. Daarbij zijn de indirect uitstralende armaturen voorzien van energie-efficiënte en duurzame SMD leds. Om de sfeer van het licht te beïnvloeden, verandert u de lichtkleur voor de installatie via de geïntegreerde CCT-schakelaar (3000/4000 K). De RUSTY® UP/DOWN is eenvoudig te installeren en is dankzij de beschermingsklasse IP65 perfect geschikt voor gebruik buiten.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1004651
Aantal verschillende lichtopeningen	2
IP-code	IP 65
Slagvastheidsklasse	IK 02
Slagvastheid	0.2 Joule
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Wand
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	350 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	14 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Niveau van inschakelstroom	9 A
Duur van inschakelstroom	140 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.04
Lumen	516/525 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000/4000 Kelvin
Stralingshoek	65 °
Kleur	roest
CRI	80
LXXBXX gegevens	L70B50

## Lichtbron

916603	
--------	---

<b>Levensduur</b>	25000 h
<b>Lichtval</b>	direct - indirect
<b>Risk Group</b>	1
<b>Breedte</b>	14 cm
<b>Hoogte</b>	18 cm
<b>Diepte</b>	16.5 cm
<b>Nettogewicht</b>	3.63 kg
<b>Brutogewicht</b>	4.129 kg
<b>BIG WHITE pagina</b>	756