




KALU

wand- en plafondarmatuur, met één lichtbron, led, 3000K, wit/zwart, 60°

De led uitbreiding van de populaire KALU serie is, zoals gewoonlijk, een garantie voor de volkomen vrije afstelling van de lampenkop. Uitgerust met krachtige leds in dimbare uitvoering wordt de KALU-serie nog efficiënter en veelzijdiger! De KALU wand- en plafondarmatuur is verkrijgbaar in de kleuren mat zwart of wit/zwart en wordt klaar voor de rechtstreekse aansluiting op 230 V netspanning geleverd.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1000128
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Draai- of kantelbaar	Draai- en zwenkbaar
IP-code	IP 20
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond,Wand
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-afsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	350 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	17 W
Niveau van inschakelstroom	10 A
Duur van inschakelstroom	40 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.02
Lumen	1000 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	60 °
Kleur	wit
CRI	80
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	40000 h

Lichtbron

916610	
--------	---

Lichtsterkteverdeling	rotatiesymmetrisch
Lichtval	direct
Lengte	13 cm
Breedte	8.9 cm
Hoogte	16 cm
Nettogewicht	0.812 kg
Brutogewicht	0.947 kg
BIG WHITE pagina	403