




## KALU

wand- en plafondarmatuur, geschikt voor twee lichtbronnen, led, 3000K, zwart, 60°

De led uitbreiding van de populaire KALU serie is, zoals gewoonlijk, een garantie voor de volkomen vrije afstelling van de lampenkop. Uitgerust met krachtige leds in dimbare uitvoering wordt de KALU-serie nog efficiënter en veelzijdiger! De KALU wand- en plafondarmatuur is verkrijgbaar in de kleuren mat zwart of wit/zwart en wordt klaar voor de rechtstreekse aansluiting op 230 V netspanning geleverd.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1000129
Aantal verschillende lichtopeningen	2
Draai- of kantelbaar	Draai- en zwenkbaar
IP-code	IP 20
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond,Wand
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-afsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	700 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	31 W
Nominaal stand-byvermogen	0.5 W
Stroboscopisch effect (SVM)	0.03
Lumen	2000 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	60 °
Kleur	zwart
CRI	80
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	40000 h
Lichtsterkteverdeling	rotatiesymmetrisch

## Lichtbron

916610	
--------	---

Lichtval	direct
Risk Group	1
Lengte	28 cm
Breedte	8.9 cm
Hoogte	16 cm
Nettogewicht	1.451 kg
Brutogewicht	1.778 kg
BIG WHITE pagina	403