




## KALU

wand- en plafondarmatuur, geschikt voor drie lichtbronnen, led, 3000K, wit/zwart, 60°

De led uitbreiding van de populaire KALU serie is, zoals gewoonlijk, een garantie voor de volkomen vrije afstelling van de lampenkop. Uitgerust met krachtige leds in dimbare uitvoering wordt de KALU-serie nog efficiënter en veelzijdiger! De KALU wand- en plafondarmatuur is verkrijgbaar in de kleuren mat zwart of wit/zwart en wordt klaar voor de rechtstreekse aansluiting op 230 V netspanning geleverd.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Art.nr.                             | 1000132                          |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 3                                |
| Draai- of kantelbaar                | Draai- en zwenkbaar              |
| IP-code                             | IP 20                            |
| Montage                             | Opbouw                           |
| Montagebeschrijving                 | Plafond,Wand                     |
| Dimbaar                             | Ja                               |
| Dimtechniek                         | Fase-aansnijding,Fase-afsnijding |
| Primaire nominale spanning          | 220-240V ~50/60Hz                |
| Secundaire stroom / spanning        | 1050 mA                          |
| Veiligheidsklasse                   | I                                |
| Wattage                             | 47 W                             |
| minimale omgevingstemperatuur       | -20 °C                           |
| maximale omgevingstemperatuur       | 30 °C                            |
| Aantal armaturen bij LS B16A        | 28                               |
| Aantal armaturen bij LS C16A        | 28                               |
| Niveau van inschakelstroom          | 10 A                             |
| Duur van inschakelstroom            | 100 µs                           |
| Stroboscopisch effect (SVM)         | 0.4                              |
| Lumen                               | 3400 lm                          |
| Lichtkleurtemperatuur               | 3000 Kelvin                      |
| Stralingshoek                       | 60 °                             |

## Lichtbron

|        |   |
|--------|---|
| 916610 |  |
|--------|---|

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Kleur                 | wit                |
| CRI                   | 80                 |
| LXXBXX gegevens       | L80B50             |
| Levensduur            | 50000 h            |
| Lichtsterkteverdeling | rotatiesymmetrisch |
| Lichtval              | direct             |
| Risk Group            | 1                  |
| Lengte                | 43 cm              |
| Breedte               | 8.9 cm             |
| Hoogte                | 16 cm              |
| Nettogewicht          | 2.25 kg            |
| Brutogewicht          | 2.671 kg           |
| BIG WHITE pagina      | 403                |