




CADRA inbouwarmatuur

vierkant, zilvergrijs, warmwitte led

Met onze CADRA-serie bieden wij u de ruimtebesparende lichtoplossing voor wand- en plafondbouw. De led-versie is met een duurzame lichtdioden uitgerust en is verkrijgbaar in de lichtkleuren blauw, neutraal en warm wit. Voor het gebruik van de CADRA is een geschikte constante voeding van 350 mA nodig. Bij de als optie verkrijgbare accessoires horen naast de inbouwdoos en een inbouwframe ook een stekkerdoos voor de vereenvoudigde bedrading. Deze lamp bevat ingebouwde ledlampen.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1000241
IP-code	IP 20
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Wand
Secundaire stroom / spanning	350 mA
Veiligheidsklasse	III
Wattage	1 W
Bedrijfsrendement (LOR)	0,89
Lumen	60 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Kleur	grijs
CRI	90
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	30000 h
Lichtsterkteverdeling	symmetrisch
Lichtval	direct
Breedte	9 cm
Hoogte	9 cm
Diepte	4 cm
Nettogewicht	0.155 kg
Brutogewicht	0.208 kg
Vorm inbouwopening	vierkant

Lichtbron

954799	
--------	-----------------------------------------------------------------------------------

Accessoires

111861	KABELVERLENGING , voor product met 350 mA stekker, 1 m
112781	INBOUWDOOS , voor FRAME BASIC, FLAT FRAME BASIC, FLAT FRAME CURVE en FRAME CURVE
111850	STEKKERLIJST , 3 uitgangen met twee bruggen, zwart, max. 350 mA
112780	INBOUWFRAME , voor FRAME BASIC, FLAT FRAME BASIC, FLAT FRAME CURVE en FRAME CURVE
1007270	Led-driver 3 W , 350 mA incl. AMP bus

Inbouwlengte	8.1 cm
Inbouwbreedte	6.9 cm
Inbouwdiepte	4.5 cm